

Kemikaliehantering

Förvaring av kemikalier

När ni förvarar kemikalier på ert företag finns alltid risk för spill och olyckshändelser.

Om stora mängder läcker ut kan miljöeffekterna och kostnaderna för sanering bli betydande. För att undvika att kemikalier når omgivande mark och vattendrag bör ni vidta ett flertal skyddsåtgärder.

Grundläggande skyddsåtgärder vid förvaring av kemikalier:

Inomhus

- Det är önskvärt att ni upprättar ett särskilt rum för förvaring av kemikalier. Golvet ska vara tätt, utan golvbrunn, så att inga kemikalier kan nå avloppet.
- Rummet ska vara invallat så att minst hälften av lagrad vätskevolym kan hållas vid läckage, dock minst den största tankens volym. En hög tröskel kan räcka.
- Absorptionsmedel ska finnas tillgängligt, liksom instruktion om åtgärd vid olyckor.
- Förvara brandfarliga varor, sura varor, alkaliska varor, giftiga varor och oxiderande varor åtskiljda. Gifter skall förvaras i låst utrymme.

Dunkar och fat ska märkas med innehåll som förhindrar förväxling och gör att rätt åtgärd kan vidtagas vid olyckor.

Utomhus

- Förvaring ska ske invallat och under tak så att eventuellt läckage inte kan nå avlopp eller dagvattenbrunn, genomsläpplig mark eller dike/vattendrag.
- Invallningen ska klara minst hälften av den lagrade vätskevolymen, dock minst den största behållarens volym.
- Kemikalier som förvaras utomhus ska vara påkörningskyddade.
- Droppskydd/spillplåtar bör finnas där spillrisk kan föreligga.
- Absorptionsmedel ska finnas tillgängligt.

Om ni har större cisterner bör Ni även se till att ha:

- Elektriskt överfyllnadsskydd
- Möjlighet till nivåkontroll
- Läckagelarm
- Slangbrottsventil vid tankningsplatser
- Att de är besiktigade av ackrediterad kontrollant

Ytterligare information:

Kemikalieinspektionen:

www.kemi.se

Miljö och hälsoskyddskontoret

Tallundsgatan 11

621 81 VISBY

Telefon: 0498-26 93 82, 26 93 83

Fax: 0498-26 99 93

E-post: mhk@gotland.se

www.gotland.se/mhk



**GOTLANDS
KOMMUN**

Miljö och hälsoskyddskontoret